




#### Caracteristiques techniques:

Débit ventilateur à vide: 3000 m<sup>3</sup>/h  
 Capacité d'aspiration avec 1 bras: 1200 m<sup>3</sup>/h  
 Puissance moteur: 1,5 Kw/h  
 Alimentation 380v tri, disponible en mono 220v sur demande  
 Poids sans bras: 135 Kgs  
 Dimensions (caisson): l 655 mm, P 855 mm, H 1460 mm  
 Nombre de cartouches: 1 cartouche PTFE  
 Degré de séparation: 99,9 %  
 Décolmatage pneumatique par buses rotatives  
 Cet appareil doit être raccordé à un circuit d'air comprimé ou à un compresseur autonome (non fourni). Alimentation extérieure en air comprimé: 5-6 bar  
 Capacité du collecteur de poussières: 11 l  
 Niveau sonore: 69 dB(A)

## OPTISEPT FD2000-1

### Filtre à décolmatage automatique

Filtre polyvalent pour travaux intérieurs qui permet de capter en continu de gros volumes de poussières.

Il peut recevoir un bras autoportant ou se connecter à un circuit d'aspiration.

- ♦ Pas de rejet de poussières à l'extérieur
- ♦ Peut fonctionner par recyclage de l'air ambiant ou par mise en dépression du local
- ♦ Appareil équipé d'une cartouche à membrane téflonée permettant un fonctionnement en continu (décolmatage automatique de la cartouche)
- ♦ Efficacité nominale: 99,9 %
- ♦ Décolmatage pneumatique par buses rotatives internes
- ♦ Bras de captation autoportant pour une captation à la source
- ♦ Dimensions permettant de le déplacer dans tout type de local courant (l65 cm, h146 cm)

